



HOLDER

HOLDER X 45 / X 45i





PERFEKT ABGESTIMMTE ANBAUGERÄTE FÜR DEN GANZJAHRESEINSATZ

- X³ Behälter für Kehren, Mähen, Gießen und Schwemmen
- Pritsche
- Absetzvorrichtung
- 2-Besensystem mit Beseneinzelsteuerung
- Frontkehrwalze
- Frontsichelmäher mit optionalem Mulchkit
- Schwemmbalken
- Seitenräumschild
- Vario-Schneepflug
- Walzenstreuer
- Tellerstreuer

HIER SIND SIE GUT AUFGEHOBEN

- 24 Monate Garantie
- 24-Stunden-Ersatzteillieferung
- Zuverlässige Ersatzteilversorgung
- Enges Servicenetzwerk und Partner vor Ort
- Lange Lebensdauer
- Hohe Wertbeständigkeit
- Miete, Finanzierung und Leasing

KOMFORTABLE KABINE

- Rückfahrkamera
- Saugmundkamera
- Freisprecheinrichtung
- Panorama-Kabine (360°)
- Komfort-Sitz mit 3-Punkt Gurt

TECHNISCHE DATEN

	Benzin: X 45i	Diesel: X 45
MOTOR	Kubota 4-Zylinder Benzin	Kubota 4-Zylinder Turbodiesel
Hubraum	1605 cm ³	1498 cm ³
Leistung	32,6 kW (44 PS)	31 kW (42 PS)
Nennndrehzahl	2600 U/min	2800 U/min
Kühlung	Wasserkühlung	
Kraftstoff-Tankinhalt	42 l	
ANTRIEB	Hydrostatischer Fahrtrieb, stufenlose Geschwindigkeitsregulierung, vier gleich große Räder	
Höchstgeschwindigkeit	27 km/h	
Bremsen	Hydraulische Betriebsbremse an der Vorderachse, wirkt über den hydrostatischen Fahrtrieb auf alle vier Räder, mechanische Feststellbremse an der Vorderachse durch zwei Trommelbremsen	
HYDRAULIK	1. Kreis 51 l/min bei 2600 U/min, 2. Kreis 29 l/min bei 2600 U/min, 3. Kreis 5l/min bei 2600 U/min	1. Kreis 55 l/min bei 2600 U/min, 2. Kreis 31 l/min bei 2600 U/min, 3. Kreis 5l/min bei 2600 U/min
Hydraulikölmenge	15 l	
Aushubkraft	Vorn 750 kg	
GEWICHTE	Einschließlich Fahrer mit 75 kg, je nach Bereifung und Ausstattung	
Leergewicht	1280 kg	
Zulässiges Gesamtgewicht	2300 kg	
Zulässige Achslast	Vorn 1190 kg / hinten 1190 kg	
Stützlast an der Anhängerkupplung	75 kg	
Anhängelast	Gebremst 900 kg	
Maximale Nutzlast	1020 kg	
ABMESSUNGEN	Bereifung 23 x 10,50-12	
Radstand	1360 mm	
Gesamtlänge	2870 – 2905 mm	
Gesamthöhe	1960 – 2020 mm	
Gesamtaußenbreite	1094 mm (ohne Außenspiegel)	
Wendekreis	2150 mm	
KEHRSAUGEINHEIT		
Behälter brutto / netto	1 m ³ / 0,7 m ³	
Frishwassertank	150 l	
Max. Kehrbreite	2050 mm	

HOLDER IN AKTION : www.youtube.com/user/maxholdergmbh



IHRE VORTEILE

- Stärkster seiner Klasse mit 42 bzw. 44 PS
- Kabine mit maximalen Komfort im Arbeitseinsatz
- Intuitive Bedienung durch ergonomische Bedienkonsole für müheloses Arbeiten
- 3 Anwendungen ohne Behälterwechsel möglich
- Geräuscharmes Kehren durch Absenken der Motordrehzahl
- Parkhaustauglichkeit durch geringe Fahrzeughöhe
- Hoher Rampenwinkel zur Überfahrt von Hindernissen und hohen Bordsteinen

HOLDER
KEINE KOMPROMISSE

Generalvertrieb für Österreich
Esch-Technik
Maschinenhandels G. m. b. H.

Zentrale:
A-9300 St. Veit/Glan
Klagenfurter Straße 129
Tel.: 04212/2960-0
Fax: 04212/6170
E-Mail: office@esch-technik.at

Vertriebszentrum West:
A-4614 Marchtrenk
Albert-Schweitzer-Straße 4
Tel.: 07243/51500
Fax: 07243/51501

Vertriebszentrum Ost:
A-1230 Wien
Vorarlberger Allee 36
Tel.: 01/6162300
Fax: 01/6162830

E-Mail: office@esch-technik.at · www.esch-technik.at